


# CONFORT WIFI R32



LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

CONJUNTO		9	12	18	24
Capacidad	Frío (kW)	2,50	3,50	5,00	6,6
	Calor (kW)	3,30	4,00	5,80	7,5
Consumo nominal	Frío (kW)	0,656	1,08	1,562	2,12
	Calor (kW)	0,8	1,05	1,611	2,23
EER		3,81	3,24	3,20	3,05
SEER		7	6,6	7	6,9
COP		4,13	3,81	3,60	3,35
SCOP		4	4	4,3	4,3
Etiqueta Energética (A+++ a D)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
PVP 2020		<b>1.107 €</b>	<b>1.190 €</b>	<b>1.576 €</b>	<b>1.947 €</b>

UNIDAD INTERIOR		S09ET.NSJ	S12ET.NSJ	S18ET.NSK	S24ET.NSK
Presión sonora	Frío (H / M / L / SL) (dBA)	41 / 35 / 27 / 19	41 / 35 / 27 / 19	44 / 39 / 34 / 31	47 / 42 / 34 / 31
	Calor (dBA)				
Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m³/min.)		12,5 / 10 / 7,5 / 4,2	12,5 / 10 / 7,5 / 4,2	15,5 / 14,5 / 13 / 10,5	18,3 / 16,1 / 13,1 / 10,5
Dimensiones (An. x AL. x Prof.) (mm)		837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Peso IDU (kg)		8,7	8,7	11,9	12,7

UNIDAD EXTERIOR		S09ET.UA3	S12ET.UA3	S18ET.UJ2	S24ET.U24A
Presión sonora	Frío (dBa)	48	48	53	53
	Calor (dBa)	50	50	55	54
Caudal de aire (m³/min.)		27	27	35	49
Dimensiones (An. x AL. x Prof.) (mm)		717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Peso (kg)		25,1	25,1	34,4	46
Rango de operación	Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB)	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB)	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Refrigerante (R32)	Precarga de refrigerante (g)	700	700	1000	1100
	Refrigerante adicional (g/m)	20	20	20	20
	T-CO2 eq	0,473	0,473	0,675	0,74
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm)	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35
	Gas (mm)	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 12,7	Ø 15,88
Longitudes	Mín/Estándar/Máx (m)	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 30
	Precargada para (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
	Desnivel (m)	7	7	10	15

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 18